

1800

INDUSTRIEMÜHLE | INDUSTRIAL GRINDER



ditting
SWISS PRECISION

Für den industriellen Gebrauch in mittelgrossen Röstereien ist die 1800 die perfekte Lösung.

The 1800 is the unparalleled solutions for industrial use in medium-size roasteries.

- Hohe Mahlleistung auf allen Mahlstufen mittels speziell entwickelter Motoren
 - Erhaltung der einzigartigen Aromastoffe dank gleichmässiger, schonender und kühler Mahlung durch Ventilation sowie eigens entwickelter, speziell geschliffener Mahlscheiben
 - Stufenlose Mahlgradeinstellung
 - Präzisionsmahlscheiben aus hochwertigem Material mit hoher Verschleissfestigkeit
 - Äusserst wartungs- und reinigungsfreundlich
- Specially developed motors allowing high grinding speed at all grind adjustment steps
 - Preservation of coffee's unique aroma thanks to uniform, gentle and cool grinding made possible by built-in fan and specially sharpened burrs
 - Stepless grind adjustment
 - Precision burrs made of high quality wear-resistant material
 - Very easy to maintain and to clean

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA	
Spannung // Frequenz // Phasen	Voltage // frequencies // phases	380-415 V // 50 Hz // 3 [~] 200-230 V // 50 Hz // 3 [~] 200-220 V // 60 Hz // 3 [~]
Umdrehungen pro Minute	Revolutions per minute	1400 rpm (50 Hz)
Mahlscheibendurchmesser	Burrs diameter	180 mm
Mahlscheibenmaterial	Burrs material	Stahl Steel
Mittlere Mahlleistung*	Average grinding capacity*	5000-6000 g/min
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters	Bean hopper capacity	ca. l approx. 30 kg
Nennaufnahme	Nominal power	4000-4800 W
Abmessungen (BxHxT)	Dimensions (w x h x d)	500 x 1640 x 500 mm
Verpackungsmasse (BxHxT)	Dimensions of packing (w x h x d)	630 x 1200 x 1030 mm
Nettogewicht	Net weight	132 kg
Gewicht inkl. Verpackung	Shipping weight	137 kg
Standardfarbe	Standard color	Schwarz Black
Bohnenbehälter-Magnet	Bean hopper magnet	
Schieber	Slide cut-off	
Integrierter Überlastschutz	Overload protection	
Auslaufrohr-Verlängerung	Outlet extension	
SONDERAUSSTATTUNG	SPECIAL EQUIPMENT	
Bohnenbehälter: ca. 10 kg	Bean hopper: approx. 10 kg	
Mahlgraderweiterung	Grind adjustment extension	

*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen. Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness. | All measured values under laboratory conditions. Other electric specifications available on request. | Subject to change without prior notice.